MC873 specifikációk

Speciális funkciók, sokoldalúság és integráció a dokumentum-munkafolyamatba nagyobb munkacsoportok számára

Teljesítményre tervezve, a nagy nyomtatási sebesség és a kellékanyagok hatékony felhasználásának szem előtt tartásával. Az MC873 színes A3-as multifunkciós készülék ideális a nagyobb teherbírást igénylő munkacsoportok számára, akár 35 oldal/perc sebességgel, mindössze 9,5 másodperces első nyomtatásig és 10 másodperces első másolatig tartó idővel. Biztonságos és intuitív funkcionalitást kínál, ami lehetővé teszi a dokumentum-munkafolyamatok egyszerű és hatékony integrációját és kezelését.

Az MC873 az OKI díjnyertes digitális LED-es nyomtatási technológiájának megbízhatóságát kiterjedt másolási funkciókkal ötvözi egyetlen nagy sebességű, egyszerűen használható eszközben, így biztosítva kiemelkedő nyomtatási és másolási minőséget, valamint átfogó lapolvasási megoldásokat és dokumentumkezelést.

Az OKI intelligens bővíthető platformjának (smart Extendable Platform, sXP) köszönhetően az MC873 a dokumentum-munkafolyamatok igazi motorja, a készüléket és az összes dokumentumfunkciót működtető, egyszerűen használható, testreszabható 7 hüvelykes érintőképernyővel.

Kiemelkedő funkciók a mindennapos dokumentum-követelmények támogatására

- Testreszabható 7 hüvelykes színes LCD-érintőképernyő könnyen átlátható menürendszerrel, továbbfejlesztett súgófunkciók és feladatmakró funkciók a gyakori műveletekhez
- Az OKI intelligens bővíthető platformja (smart Extendable Platform, sXP) zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé a dokumentum-munkafolyamatokkal és más gyártók megoldásaival
- A „készülékhez mellékelt" szoftvermegoldások a bővebb funkcionalitás és vezérlés érdekében, többek között SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision és mobil nyomtatási megoldások
- Az ultra nagy kapacitású festékkazetták csökkentik a fenntartási költségeket és a felhasználói beavatkozás szükségességét
- 3 év jótállás, többletköltség nélkül, 30 napon belüli regisztráció esetén

Kivételes színek bámulatos gyorsasággal

- Nagy felbontású színes és fekete-fehér nyomtatás akár 35 lap/perces nyomtatási sebességgel és 9,5 másodperces első nyomtatásig tartó idővel
- Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben és titkosított biztonságos nyomtatás funkció a védett nyomtatásért
- Akár 2 005 lapos papírkapacitás automatikus érzékelős többcélú tálcával a különféle méretű és súlyú médiák széles skálájának nyomtatásához, A6-tól 1,3 m hosszú transzparensekig, akár 256 g/m² tömegig

Továbbfejlesztett faxfunkciók Super G3 sebességgel

- A Super G3 nagy sebességgel küldi és fogadja a faxokat, akár 300 dpi felbontással
- Dokumentumok faxolása közvetlenül a számítógépéről vagy a számítógépére, illetve faxok továbbítása másik faxgépre vagy egy e-mail címre
- Reklámfaxok blokkolása, illetve a bejövő faxok tárolása és megtekintése a 7 hüvelykes kijelzőn
- A 40 gyorsgomb és 1 000 gyorstárcsázás segítségével időt takaríthat meg

Tegye hatékonyabbá a dokumentum-munkafolyamatot a nagy felbontású LED-es színes lapolvasóval

- Gyors, akár 50 beolvasás/perces szkennelési sebesség és 100 lapos RADF (automatikus fordítós dokumentumadagoló) az egy- és kétoldalas dokumentumokhoz
- USB-s és hálózati TWAIN-szkennelés (PC és Mac) és a szkennelési beállítások mentése ismétlődő feladatokhoz
- Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít a kapcsolattartási és e-mailes adatokhoz meglévő címtárkiszolgálóról
- A feladatfelépítés funkció lehetővé teszi több beszkennelt dokumentumból egyetlen dokumentum létrehozását
- Közvetlen szkennelés a következőkre: USB, hálózati mappa, e-mail, FTP-kiszolgáló, helyi számítógép és távoli szkennelés

Kiemelkedő másolási minőséget biztosító LED-es szkennelés és nyomtatás

- Gyors, akár 35 másolat/perces, kiváló minőségű másolás automatikus dokumentumleválogatással és mindössze 10 másodperces első másolatig tartó idővel
- A feladatmakró funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a gyakran használt másolási beállítások mentését
- Azonosítókártya-másolás funkció a kétoldalas azonosítókártyák egy lapra való egyszerű másolásához
- Kényelmes, beépített tűzőgép alapfelszereltségként az utómunkák egyszerű kivitelezéséhez

A4/A3	✔
Színes/fekete-fehér	✔
Nyomtatás, szkennelés, másolás és fax	✔
A6-tól 1,3 m hosszú bannerekig, akár 256 g/m² tömegig	✔
1-től több mint 30 felhasználóig	✔

Elérhető változatok:
MC873dn
kétoldalas, hálózatos
MC873dnct
kétoldalas, hálózatos
MC873dnv
kétoldalas, hálózatos, 2./3. tálca/4. tálca

MC873 – Színes és fekete-fehér multifunkciós készülékek

Nyomtató

A4-es nyomtatási sebesség	**A4:** 35 lap/perc színes/fekete-fehér; **A3:** 20 lap/perc színes/fekete-fehér
Első nyomat elkészítési ideje	9,5 másodperc színes/fekete-fehér
Bemelegedési idő	Legfeljebb 32 másodperc a bekapcsolást követően
Processzor sebessége	800 MHz

Szkennelés

Felbontás	600 x 600 dpi
Sebesség	Akár 50 beolvasás/perc
Színmélység	24 bites kimenet (8 bit x 3 RGB)
Dokumentumbemenet	Akár 100 lapos RADF
Kontraszt	7 szint
Formátum	PDF/nagy tömörítésű PDF/biztonságos PDF, TIFF, JPEG, XPS
Címjegyzék	LDAP, 1000 e-mail cím, 20 csoportcím
Szkennelési cél	Megosztott mappa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, USB-memória, helyi PC, távoli szkennelés

Másolás

Első másolat elkészítési ideje	10 másodperc színes/fekete-fehér
Sebesség	35 másolat/perc színes/fekete-fehér
Felbontás	300/600 dpi
Kicsinyítés / nagyítás	25-400%-os zoom
Maximális másolatszám	999

Fax

Csatlakozás	RJ11 x 2 (vonal/tel.) PSTN, PBX
Sebesség	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Gyorstárcsázás	40 egyérintéses gyorshívás (8 x 5 a görgetőgomb használatával), 1000 gyorstárcsázás
Csoportok	32
Körfax	Maximum 100
Lapmemória	8 MB (kb. 400 oldal küldése és fogadása)

Csatlakozás és szoftverek

Csatlakozás	USB 2.0 eszköz, 10/100/1000 Ethernet, 2 gazda-USB, vezeték nélküli 802.11a/b/g/n (opcionális)
Nyomtatási nyelvek	PostScript3 (emuláció), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Hálózat és protokollok	Minden ismert hálózati protokoll támogatása Ethernet kártyán keresztül, belső webkiszolgálóval a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP-n keresztül, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD nyomtatás, WSD szkennelés, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, biztonságos protokollkiszolgáló, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN 802.11a/b/g/n, WPA2, személyes, vállalati
Operációs rendszerek[1]	Windows 7 (32 bit és 64 bit), Windows 8 (32 bit és 64 bit), Windows 8.1 (32 bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit és 64 bit), Windows Vista (32 bit és 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8-10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Speciális hálózatkezelés és biztonság	IP-szűrés, MAC-szűrés, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec
Segédprogramok[1]	Color Correct, OKI LPR[2], smart PrintSuperVision[2], színpaletta[2], sablonkezelő[2], internetes illesztőprogram-telepítő[2], firmware-frissítő eszköz, kezelőfelület-telepítő[2], hálózati kiterjesztés[2], nyomtatási feladatokat kezelő ügyfél, PS Gamma-beállító, profilsegéd[4], közvetlen PDF-nyomtatás[2], konfigurációs eszköz[2], ActKey[2], hálózatikártya-beállító[3]
Dokumentum kezelés	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint

Kezelőpanel

LCD-érintőképernyő	7 hüvelykes (17,5 cm) színes, hátsó megvilágítású LCD-érintőképernyő és billentyűk; 23 gomb, 2 LED

Nyomtatási minőség

Felbontás	ProQ 2400 többszintű technológia, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

[1]Az illesztőprogramok legújabb kiadásait és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI helyi honlapján találhatja meg. [2]Csak Windows. [3]Csak Mac. [4]Összes kellékanyaggal együtt

Betűtípusok

Nyomtatási betűtípusok	Méretezhető: 87 PCL és 80 PostScript betűtípus, 4 PCL betűtípus (sornyomtató, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód)
Vonalkód	10 egydimenziós típus 26 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 kétdimenziós típus: PDF417, QRcode

Papírkezelés

Papírkapacitás	**1**. tálca: 300 db 80 g/m²-es lap; Többcélú tálca: 100 db 80 g/m²-es lap; RADF: 100 db 80 g/m²-es lap
Opcionális papírkapacitás **2**. tálca + gépszekrény	535 db 80 g/m²-es lap (az MC853dnct készüléken alapfelszereltség)
Opcionális papírkapacitás **2**./**3**./**4**. tálca + görgős alap	2 005 db 80 g/m²-es lap (az MC853dnv készüléken alapfelszereltség)
Maximális papírkapacitás	MC**873**dn: 400 db 80 g/m²-es lap; MC**873**dnct: 935 db 80 g/m²-es lap; MC**873**dnv: 2 005 db 80 g/m²-es lap
Papírméretek	**1**. tálca: A3, A4, A5, A6, B4, B5; **2**./**3**./**4**. tálca: A3, A4, A5, B4, B5; Többcélú tálca: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 boríték (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), egyéni méret (akár 1 321 mm-es hosszúságig, akár transzparens is); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Kétoldalas: A3, A4, A5, B4, B5. Támogatott egyéni méretek: Szélesség: 148,5-297 mm Hosszúság: 210-431,8 mm
Papírtömeg	**1**. tálca: 64-220 g/m²; **2**./**3**./**4**. tálca: 64-176 g/m²; Többcélú tálca: 64-256 g/m²; RADF: 60-120 g/m²; Kétoldalas: 60-120 g/m²
Kétoldalas nyomtatás	Alapkiépítésben
Papír kimenet	Nyomtatott oldallal felfelé: 100 lap (80 g/m²) Nyomtatott oldallal lefelé: 1. rekesz: 250 lap (80 g/m²) 2. rekesz: 100 lap (80 g/m²)

Általános jellemzők

Memória	RAM alapkiépítésben: 1,26 GB
	Szabványos merevlemezes meghajtó: 250 GB
Környezetvédelem	Működési hőmérséklet/ páratartalom: 10 °C-32 °C (17 °C-27 °C javasolt) / 20%-80% relatív páratartalom (50%-70% relatív páratartalom javasolt)
	Tárolási hőmérséklet/ páratartalom: -10 °C-43 °C / 10%-90% relatív páratartalom
Áramellátás	Egyfázisú 220-240 V AC, 50/60 Hz +/- 2% frekvencia
Teljesítmény felvétel	Jellemző: < 850 W; Max.: < 1400 W; Készenlét: < 120 W (átlagos); Energiatakarékos üzemmód: ≤ 30 W, Mélyalvó üzemmód: ≤ 3 W
Zajszint	Működés közben: legfeljebb 54 dB(A); Készenlét: 37 dB(A); Energiatakarékos üzemmód: háttérzajszint
Méretek (Ma x Szé x Mé)	MC**873**dn: 700 x 563 x 600 mm; MC**873**dnct: 1216 x 563 x 600 mm; MC**873**dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Súly[4]	MC**873**dn: 64 kg; MC**873**dnct: 93,4 kg; MC**873**dnv: 89,3 kg
Terhelhetőség	Maximális: 75 000 lap/hónap; Átlagos: 10 000 lap/hónap
Garancia	3 év garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési számok	MC**873**dn: 45850204; MC**873**dnct: 45850621; MC**873**dnv: 45850622

Kiegészítők (rendelési számok)

Opcionális tálca	45887302
Gépszekrény	45893702
Gurulós alj	45889502
Vezeték nélküli LAN	45830202

Kellékanyagok (rendelési számok)

Festékkazetták* (**7 300** oldal)	Cián: 45862839; Bíbor: 45862838; Sárga: 45862837
Festékkazetta* (**7 000** oldal)	Fekete: 45862840
Festékkazetták* (**10 000** oldal)	Cián: 45862816; Bíbor: 45862815; Sárga: 45862814
Festékkazetta* (**15 000** oldal)	Fekete: 45862818 (EU-n kívül: 45862848)
Fényhenger** (**30 000** oldal)	Cián: 44844471; Bíbor: 44844470; Sárga: 44844469; Fekete: 44844472
Továbbító szalag (**80 000** oldal)	44846204
Beégető egység (**100 000** oldal)	44848805
Tűzőkapocs (**3 000** kapocs)	45513301

*Festékkazetta: A4-es oldalak száma ISO/IEC 19798 szerinti fedettségnél. A nyomtatót 2 500 A4-es oldal nyomtatásához elegendő festékkazettával szállítjuk. **Fényhenger: nyomtatott A4-es oldalak átlagos száma.

Kellékanyag-információk: a nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. Ezeken OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha azokat „kompatibilisként" kínálják, teljes üzemképtelenség is előfordulhat, de egyéb esetben is romolhat a nyomtatás teljesítménye és minősége.

3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Hogy jogosult legyen a bővített jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információkért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/garancia
Regisztráció nélkül a normál 1 éves európai jótállás érvényes.

Oki Systems (Magyarország) Kft.
1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
www.okihu.hu

OKI
Open up your dreams

ENERGY STAR AirPrint Google Cloud Print Ready

©2015 Oki Europe Ltd. Az Oki Europe Ltd. az Oki Electric vállalatcsoport tagja. Verziószám: 1.0 05/2015.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.
Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.